

BIPV光伏构件

薄膜中空玻璃

RXZK-ABS75-85

爆款



隔音隔热 弱光效应好

中空结构各音隔热,适用于在建筑立面栏杆或屋顶作为建筑材料使用



高效率&低衰减

结合硅片与电池端先进技术,获得首年衰减2%以内的高效单晶组件



产品性能优异

具有优异的低辐照性能,高温环境下发电性能好



抗PID性能强

无边框设计免除PID风险



型号	RXZK-ABS75	RXZK-ABS80	RXZK-ABS85
表层玻璃	5mm钢化玻璃	5mm钢化玻璃	5mm钢化玻璃
粘合层	0.76PVB单层	0.76PVB单层	0.76PVB单层
底层玻璃	5mm钢化玻璃	5mm钢化玻璃	5mm钢化玻璃
出极方式	侧面	侧面	侧面
工作温度	-40~85℃	-40~85℃	-40~85℃
安装方式:	隐框/明框	隐框/明框	隐框/明框
组件尺寸:	1336mm*1136mm	1336mm*1136mm	1336mm*1136mm
组件厚度:	22mm	22mm	22mm
可安装高度:	285m	285m	285m
可抗风压:	3.84KN/m ²	3.84KN/m ²	3.84KN/m ²
组件重量:	54.6Kg	54.6Kg	54.6Kg
最大功率Pm:	75Wp	80Wp	85Wp
最大功率点电压Vmp:	97V	99.2V	100.3V
最大功率点电流Imp:	0.78A	0.84A	0.88A
短路电流Isc:	0.97A	1.05A	1.1A
开路电压Voc:	131V	135V	136V
最大系统电压:	1000V	1000V	1000V

